



Real-time access notification

แจ้งเตือนการเข้าออกประตู โดยแสดงข้อความบนโทรศัพท์มือถือทันทีที่สมาชิกในบ้านได้กลับถึงบ้านแล้ว



LED status icons

มีไอคอนแสดงสถานะ เช่น เตือนการบุกรุก เตือนแบตเตอรี่อ่อน เปิดโหมดห้ามเข้า และอื่นๆ



Emergency power supply

เมื่อแบตเตอรี่หมด คุณสามารถใช้งานกลอนดิจิทัลได้ชั่วคราว ด้วยการใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 9V และที่ขั้วแบตเตอรี่ภายนอก

- **Smart open (Bluetooth)** สามารถเปิดล็อกกลอนดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้
- **Access log** ตรวจสอบประวัติการเข้าออกได้
- **Intrusion alarm** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุก
- **Randomizer** สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง
- **Volume adjustment** ปรับเสียงการใช้งานได้
- **Welcome function** เมื่อคุณเข้าใกล้ประตู หน้าจอจะทำงานอัตโนมัติพร้อมให้กดรหัสเข้าห้องทันที
- **Double authentication** เปิดล็อกโดยใช้ทั้งการกดรหัสและรหัสคู่กันเพื่อความปลอดภัย
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายนอก
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาทีเมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ผิดได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **Low battery notification** แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- **High temperature alarm** ร้องเตือนเมื่อตรวจพบอุณหภูมิสูงผิดปกติจากภายใน พร้อมเปิดล็อกอัตโนมัติ
- **Auto locking** ระบบล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **Do not enter mode** โหมดห้ามเข้า ถึงแม้จะทราบรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม
- **Emergency power supply** เปิดล็อกด้วยแบตเตอรี่สำรอง กรณีแบตเตอรี่หมด

Specification

Accessibilities	Mobile application, Passcode, Key tag, Emergency key
Passcode	4~12 digit number combination
Door thickness	AML240 : 40~60mm / AML340 : 61~80mm
Power	AA Alkaline battery X 8 (DC 6V)
Battery life	Approximately 10 months (10 times per day on average)
Size (WxHxD)	Exterior body : 77.4(W) x 313.4(H) x 66.8(D)mm Interior body : 79(W) x 290(H) x 80.3(D)mm
Color	Black



SHP-DH525
Lever Handle
Connected Doorlock