



Volume adjustment

สามารถปรับเสียง หรือปิดเสียงการใช้งานได้เพื่อป้องกันเสียงรบกวน



Do not enter mode

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดกลอนผิดพลาดจากภายนอกได้ ถึงแม้จะทราบรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม เพียงแค่กดปุ่ม 'CLOSE' ค้างไว้ 3 วินาที ระบบนี้จะทำงานทันที



High temperature alarm

เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิพบว่า มีอุณหภูมิสูงผิดปกติจากภายใน สันนิษฐานเดือจะดังพร้อมกับเปิด ล็อคอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถออกจาก ห้องหรือบ้านได้ทันที รวมถึงเพื่อป้องกัน ภายนอกเข้ามาช่วยได้ทันเวลา

SHS-1321

Rim Lock
Digital Doorlock

- **Intrusion alarm** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุก
- **Randomizer** สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง
- **Double authentication** เปิดล็อคโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสคู่กันเพื่อความปลอดภัย
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายใน
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาที เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **Low battery notification** แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- **Auto locking** ระบบล็อคอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **Emergency power supply** เปิดล็อคด้วยแบตเตอรี่สำรองกรณีแบตเตอรี่หมด

Specification

Accessibilities	Passcode, Key tag
Passcode	4-12 digit number combination
Door thickness	40-50mm
Power	AA Alkaline battery X 4 (DC 6V)
Battery life	Approximately 10 months (10 times per day on average)
Size (WxHxD)	Exterior body : 69(W) x 175(H) x 22(D)mm Interior body : 181(W) x 92(H) x 48(D)mm
Color	Black

