

SHS-2320

Rim Lock
Digital Doorlock

- **Intrusion alarm** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุก
- **Randomizer** สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง
- **Volume adjustment** ปรับเสียงการใช้งานได้
- **Double authentication** เปิดล็อคโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสผู้ใช้นี้เพื่อความปลอดภัย
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายใน
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาทีเมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **Low battery notification** แจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- **High temperature alarm** ตรวจจับอุณหภูมิสูงผิดปกติจากภายใน พร้อมเปิดล็อคอัตโนมัติ
- **Auto locking** ระบบล็อคอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **Do not enter mode** โหมดห้ามเข้า ถึงแม้จะกรอกรหัสหรือมีสียการ์ดก็ตาม
- **Emergency power supply** เปิดล็อคด้วยแบตเตอรี่สำรองกรณีแบตเตอรี่หมด



Specification

Accessibilities	Passcode, Key tag
Passcode	4-12 digit number combination
Door thickness	40-50mm
Power	AA Alkaline battery X 4 (DC 6V)
Battery life	Approximately 10 months (10 times per day on average)
Size (WxHxD)	Exterior body : 65.2(W) x 170.5(H) x 22.5(D)mm Interior body : 182(W) x 90(H) x 40.7(D)mm
Color	Black



Infrared ray sensor

ด้วยระบบ IR Sensor การเปิดล็อคจากภายใน จะทำได้ก็ต่อเมื่อตรวจจับผู้ใช้งานยืนอยู่หน้ากลอนถึงจุดลงทะเบียน หากเซนเซอร์ไม่พบว่ามีผู้ใช้งานยืนหน้ากลอนถึงจุดลงทะเบียน จะไม่สามารถเปิดล็อคจากภายในได้



LED status icons

มีไอคอนแสดงสถานะ เช่น เตือนการบุกรุก เตือนแบตเตอรี่อ่อน เปิดโหมดห้ามเข้า และอื่นๆ



Claw bolt

ลักษณะขีดยล็อคคู่แบบ บน-ล่าง เพื่อเพิ่มระดับการล็อคที่เหมาะสมกับประตูบานเลื่อน