



Low battery notification

เมื่อแบตเตอรี่อ่อน กลอนดิจิตอลจะแสดงสัญลักษณ์พร้อมมีเสียงเพลงเตือน



Intrusion alarm

เมื่อมีการบุกรุก หรือทำลายกลอนดิจิตอล ระบบจะร้องเตือนโดยทันที



Do not enter mode

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเปิดกลอนดิจิตอลจากภายนอกได้ ตั้งแผงกรับรหัสหรือมีคีย์การ์ดก็ตาม เพียงแค่กดปุ่ม 'CLOSE' ค้างไว้ 3 วินาที ระบบนี้จะทำงานทันที

SHS-H505

Lever Handle
Digital Doorlock

- **Randomizer** สร้างรหัสสุ่มก่อนกดรหัสจริง
- **Volume adjustment** ปรับเสียงการใช้งานได้
- **Double authentication** เปิดล็อคโดยใช้ทั้งการ์ดและรหัสคู่กันเพื่อความปลอดภัย
- **Vacation mode** ระบบเตือนเมื่อมีการบุกรุกจากภายใน
- **Incorrect entry alarm** ชุดกลอนจะปิดการทำงาน 3 นาที เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ผิดเกิน 5 ครั้ง
- **High temperature alarm** ร้องเตือนเมื่อตรวจจับอุณหภูมิสูงผิดปกติจากภายใน พร้อมเปิดล็อคอัตโนมัติ
- **Auto locking** ระบบล็อคอัตโนมัติเมื่อปิดประตู
- **Emergency key** มีกุญแจสำหรับเปิดในกรณีฉุกเฉิน
- **Emergency power supply** เปิดล็อคด้วยแบตเตอรี่สำรองกรณีแบตเตอรี่หมด

Specification

| | |
|-----------------|--|
| Accessibilities | Passcode, Key tag, Emergency key |
| Passcode | 4-12 digit number combination |
| Door thickness | AML240 : 40-60mm / AML340 : 61-80mm |
| Power | AA Alkaline battery X 8 (DC 6V) |
| Battery life | Approximately 12 months (10 times per day on average) |
| Size (WxHxD) | Exterior body : 81.9(W) x 302.4(H) x 66.1(D)mm Interior body : 79.0(W) x 290.0(H) x 80.3(D)mm |
| Color | Black |

